



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

RG-100

PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 5 kg/minut.

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

| | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| SPECIFIKATION TEXT | Bordsmaskin med lutande design och halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 5 kg/min eller 20-400 portioner/dag. Maskinens matarplatta är av acetal och har ett inbyggt matarrör med en diameter på 56 mm. Matarcylinderns volym är 1.65 liter. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direkt driven och drivs medsols. | | | | |
| FUNKTION | Maskin för att skiva, tärna, riva, räffla och strimla. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc. | | | | |
| KAPACITET | Upp till 400 portioner/dag och upp till 5 kg/minut. 1,65 liter matarcylinder, 56 mm matarrör för långsträckta varor. | | | | |
| MATERIAL | Maskinbas och matarcylinder: aluminium. Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetal. | | | | |
| MOTOR | 0,25 kW. En hastighet (350 varv/minut) 100 V, 1-fas, 50/60 Hz. 110-120 V, 1-fas, 60 Hz 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz. 380-420 V, 3-fas, 50/60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel. | | | | |
| VÄGGANSLUTNING | Jordad, 1-fas, 10 A. Säkring: 10 A trög. Jordad 3-fas, 16 A. | | | | |
| STANDARD | EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8. | | | | |
| REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR | INNEHÅLL | | | | NETTOVIKT |
| | <ul style="list-style-type: none">4-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">– Skivare 1,5 mm– Skivare 4 mm– Råkostrivare 2 mm– Råkostrivare 8 mm7-pack Skärverktyg in<ul style="list-style-type: none">– Skivare 1,5 mm– Skivare 4 mm– Skivare 10 mm– Råkostrivare 2 mm– Råkostrivare 8 mm– Strimlare 4x4 mm– Tärningsgaller 10x10 mm | | | | 2 kg |
| | | | | | 3,5 kg |
| VIKT/VOLYM | INNEHÅLL | NETTOVIKT | ANTAL KOLLI | FRAKT VIKT | FRAKT VOLYM |
| | RG-100 Maskin | 16,4 kg | 1 | 16,7 kg | 0,077 m ³ |
| | Kantin vagn rostfri, inkl. plastkantin | 9 kg | 1 | 12,5 kg | 0,15 m ³ |
| | Maskinbord rostfritt stål, inkl. plastkantin | 13,25 kg | 1 | 14,5 kg | 0,8 m ³ |
| SÄKERHET | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011 | | | | |
| DIREKTIV OCH FÖRORDNING | CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65. | | | | |

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på hallde.com.

