



**TILLVERKARE**

HÄLLDE

**MODELL**

VCB-61

**PRODUKTBESKRIVNING**

Snabbhack, 6 liter.

**URSPRUNG**

Sverige

**SPECIFIKATION**

<b>SPECIFIKATION TEXT</b>	Snabbhack med ett 6 liters kärl av rostfritt stål. Maskinen har ett förseglat lock och ett avskraparsystem med fyra avskraparsarmar av xylex. Knivfästet är av högkvalitativt aluminium och har fyra knivar; två stora tandade knivar och två mindre vändknivar. Maskinen har en hastighet (1 500/min) och pulsfunction. Maskinen startas med ett vred. Motorn är direkt driven.				
<b>FUNKTION</b>	Maskin för att mala, hacka, blanda och mixa. Bereder kött, fisk, frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, etc.				
<b>KAPACITET</b>	0.5-3.5 kg/minut. Kärl: 6 liter.				
<b>MATERIAL</b>	Maskinbas: aluminium. Kärl: rostfritt stål. Knivhuvud: aluminium. Knivar: rostfritt stål. Lock och avskrapare: xylex.				
<b>MOTOR</b>	0.9 kW, En hastighet (1 500 varv/ min) och pulsfunction. 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz.   120 V, 1-fas, 60 Hz. Direkt drift. Termiskt motorskydd.				
<b>VÄGGANSLUTNING</b>	Jordad , 1-fas, 10 A. Säkring: 10 A trög.				
<b>STANDARD</b>	EN 12852 + A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
<b>VIKT/VOLYM</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>NETTOVIKT</b>	<b>ANTAL KOLLI</b>	<b>FRAKT VIKT</b>	<b>FRAKT VOLYM</b>
	VCB-61 Maskin	25 kg	1	29 kg	0.086 m <sup>3</sup>
<b>SÄKERHET</b>	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011				
<b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>	CE godkänd. Tre säkerhetsbrytare, mekanisk motorbroms. Skyddsklass: maskin IP34.				
<b>RITNINGAR</b>	Ritningarna nedan finns för nedladdning på <a href="http://hallde.com">hallde.com</a> .				