



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

CC-32S

PRODUKTBESKRIVNING

Kombinerad Grönsaksskärare, bereder upp till 2 kg/minut och Snabbhack, volym på 3 liter.

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

| | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| SPECIFIKATION TEXT | Bordsmaskin med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag. Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid. Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm. Maskinbasen och knivhuset är tillverkade av ABS-plast. Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål. Motorn drivs medsols med en självspännande rem. Maskinen startas med ett vred. Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas. | | | | |
| FUNKTION | Maskin för att skiva, strimla, riva, räffla med grönsaksskärartillsatsen och mala, hacka, blanda och mixa med snabbhackstillsatsen. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, kött, fisk, etc. | | | | |
| KAPACITET | 2 kg/minut, 10-80 portioner/dag. 0.9 liter matarcylinder, 53 mm matarrör för långsträckta varor. Snabbhackskärl: 3 liter. | | | | |
| MATERIAL | Maskinbas och knivhus: ABS-plast. Matare: polykarbonat och polyamid. Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal. Kär: Rostfritt stål. Knivfäste: Acetal. Lock och avskrapare: Xylex. | | | | |
| MOTOR | 1.0 kW. Två hastigheter (500 varv/minut, 1 450 varv/minut) 220-240, 1-fas, 50/60 Hz. Utrustad med självspännande rem. Termiskt motorskydd. | | | | |
| VÄGGANSLUTNING | Jordad, 1-fas, 10 A. Säkring: 10 A trög. | | | | |
| STANDARD | EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8. | | | | |
| REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR | INNEHÅLL | | | | NETTOVIKT |
| | <ul style="list-style-type: none">• 2-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">- Skivare 4 mm- Råkostrivare 4 mm• 4-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">- Skivare 2 mm- Råkostrivare 4 mm- Skivare 4 mm- Strimlare 2x2 mm | | | | 0,6 kg |
| VIKT/VOLYM | INNEHÅLL | NETTOVIKT | ANTAL KOLLI | FRAKT VIKT | FRAKT VOLYM |
| | CC-32S Maskin inkl. Grönsaksskärar- och Snabbhackstillsats | 7.6 kg | 1 | 10 kg | 0.12 m ³ |
| SÄKERHET | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011 | | | | |
| DIREKTIV OCH FÖRORDNING | CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP34. | | | | |

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på hallde.com.

